



FEEDMAT[®]

FM5000

FM5000

●主な仕様

同時締付け軸数	1~6軸	
適用ねじ	呼び径	2~5mm
	長さ	Max. 25mm
締付けトルク	0.16~3.50 N・m (注1)	
使用ドライバ	KXドライバ	
締付けストローク	50、100mm	
標準締付け範囲	タテ160×ヨコ190mm	
ねじ保持方式	チャック爪	
不良検出機能	ねじバカ	標準装備
	ねじ浮き	オプション
	ねじ送り(通過検出)	オプション
	不良表示	ブザー、LED各軸
ねじ重複防止	標準装備	
ドライバヘッド落下防止	標準装備	
使用電源	AC100V±10% 50/60Hz 1.2kVA (2軸時)	
使用空気圧	0.4~0.5MPa	
機械質量	75kg (脚ベース、フィーダ除く) (2軸時)	
ねじ供給機	FF503H (1~2軸:1台、3~4軸:2台、5~6軸:3台)	
標準塗装色	全面カバー:マンセル5PB8/1	
	制御盤及びベースプレート:マンセル5PB4/2	

※注1:トルク帯によってドライバ型式が異なります。オプションにより高トルク仕様も可能です。



※写真は2軸仕様です。

●特長

- 最適締結………新開発、KXドライバを標準搭載しています。
- 効率アップ………2~6軸を同時に締付け。ねじは瞬時に自動供給されます。
- コンパクト化………本体(脚を除く)部高さを、従来比20%削減しました。
- 不良表示………不良発生をブザーで警告。不良発生軸をLEDで表示します。
- 豊富なオプション……ナット、スタッドボルトなど、多彩な締付けに対応します。

●外観寸法図

単位: mm

